



**Wandaufbau (U-Wert = 0.18)**

- Deckputz mineralisch 1cm
- Grundputz 1.5cm
- Armierungsnetz -
- Wärmedämmung STO Vario EPS 16cm
- Backstein 15cm
- Grundputz 1.5cm
- Deckputz mineralisch 0.5cm

**Bodenaufbau (U-Wert = 0.25)**

- Bodenbelag 1.5cm
- Anhydritüberzug mit Bodenheizung 5.5cm
- PE-Abdichtungsfolie -
- Trittschalldämmung XPS 2cm
- Wärmedämmung EPS 10cm
- Dampfbremse -
- Stahlbeton 22cm

- Thermofuss
- Deckputz mineralisch
- Grundputz
- Wärmedämmung STO Vario EPS
- Auflager
- Abklebung

**Wandaufbau Sockel (U-Wert = 0.18)**

- Deckputz mineralisch 1cm
- Grundputz 1.5cm
- Armierungsnetz -
- Wärmedämmung STO Vario EPS 16cm
- Stahlbeton 25cm

Sockelleiste  
Kittfuge ±0.00  
Stellstreifen

-0.19

-0.41

Keller unbeheizt

Plan Nummer

**Standarddteail 2**

Planbezeichnung / Massstab / Planformat / Datum

**Sockel ohne Fenster, Verputzt, ohne Erdreich**

Mst: 1:5 / A4

**15.07.2010**

**Humbert Partner AG Architekten Planer** 3001 Bern PF 6622 Hodlerstrasse 16

Tel 031 318 38 18 Fax 031 318 37 17 mail info@humbertpartner.ch www.humbertpartner.ch