



Wandaufbau EG (U-Wert = 0.17)

- Holzbekleidung 1.5cm
- Wetterschutzfolie -
- Hinterlüftung 5cm
- Weichfaserplatte 2.7cm
- Flumroc Dämmplatte 1 4cm
- Flumroc Dämmplatte SOLO 14cm
- OSB-Platte 1.8cm
- Installationsebene 3cm
- Fermacell doppelbeplankt 2.5cm
- Deckputz mineralisch 0.5cm

Bodenaufbau (U-Wert = 0.25)

- Bodenbelag 1.5cm
- Anhydritüberzug mit Bodenheizung 5.5cm
- PE-Abdichtungsfolie -
- Trittschalldämmung XPS 2cm
- Wärmedämmung EPS 10cm
- Dampfbremse
- Stahlbeton 22cm

Wandaufbau Sockel (U-Wert = 0.4)

- Holzbekleidung 1.5cm
- Wetterschutzfolie -
- Hinterlüftung 5cm
- Weichfaserplatte 2.7cm
- Flumroc Dämmplatte 1 4cm
- Stahlbeton 25cm

Plan Nummer	Planbezeichnung / Massstab / Planformat / Datum
Standarddteail 34	Sockel ohne Fenster, Holzbau, ohne Erdreich
	Mst: 1:5 / A4
	01.09.2010